



ABSORBANT SOLIDIFIANT DESODORISANT DES LIQUIDES	Coefficient d'absorption 15 à 60 fois son volume	Destructeur d'odeurs	Action rapide	PAE

▶Absorbant prêt à l'emploi rétenteur des matières organiques et aqueuses et destructeur d'odeurs surodorant.

▶Permet une intervention rapide : solidifie rapidement l'eau, les sauces, les jus de fruits, l'urine, les renvois stomacaux, liquides physiologiques... répandus accidentellement et permet de faciliter le ramassage de façon hygiénique.

▶Possède un coefficient d'absorption élevé (15 à 60 fois son volume) selon les fluides.

▶Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et apporte une senteur fraîche.

▶Résout les problèmes d'odeurs ambiantes liés aux liquides insalubres déversés accidentellement et évite toute reprise de fermentation des résidus malodorants sur la zone du déversement accidentel ou dans le contenant, bacs à déchets, poubelles.

▶Inerte, non corrosif, sans colorant, ne tache pas les supports usuels sur lesquels il est appliqué.

.

LIEUX D'UTILISATION
Particulièrement recommandé dans :
- les différents moyens de transport pour le mal des transports,
- les restaurants, bars, nights clubs... (Boissons renversées, renvois stomacaux),
- les écoles, maternités, milieux hospitaliers, maisons de retraite, ...
- les animaleries,
- les métiers de la réparation afin de ramasser l'eau accidentellement répandue sur les moquettes, tissus, tapis, planchers carrelages... lors des interventions de dépannages,
- les industries (préconisé par les responsables d'entreprises, et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT).

MODE D'EMPLOI
- Renversements accidentels :
Saupoudrer SOLIDISAM sur les liquides à absorber, laisser agir et ramasser avec une pelle ou un aspirateur puis désinfecter les supports.
- En préventif : SOLIDISAM peut être utilisé en fine couche dans le fond des bacs, conteneurs de transport, sacs à déchets ou incorporé dans la litière des petits animaux, évitant ainsi la fermentation, l'apparition et la diffusion des mauvaises odeurs notamment en cas de percement du contenant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : solide en granulés.

CONDITIONS D'EMPLOI
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005367000-0115

Vous souhaitez une démonstration : **contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93**	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02